



**МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
ГУСЕНИЧНАЯ БРИГАДА**

МИНИ-ЭКСКАВАТОР SUNWARD SWE 35 UF



15 лет
стаж работы
оператора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ✓ Планировочный поворотный ковш 1200 мм
- ✓ Траншейный ковш 250 мм
- ✓ Гидромолот
- ✓ Гидро вращатель, шнек 100 мм

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

22 500

8 часов

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

22 500

до 3 дней
включительно

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

21 370

от 3 до 7 дней
включительно

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

20 300

от 3 до 30 дней
включительно и выше

ПОГРУЗКА-ВЫГРУЗКА

15 000

ДОСТАВКА

135

руб./км
туда-обратно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие параметры

Объем ковша, м³: 0,25

Мах. Высота копания, мм: 4925

Мах. Разгрузочная высота, мм: 3400

Мах. Глубина копания, мм: 3120

Мах. Радиус копания, мм: 5390

Усилие копания ковша, кN: 31.8

Вес, кг: 3750

Разное

Максимальный поток гидравлики, л/мин: 1x88

Тип шасси: гусеничный (резино-армированный)

Максимальная скорость, км/ч: 4.2/2.3 км/ч

Ширина шасси, мм: 1700

Отвал бульдозерный, ДхШ: 1700x366

Мах. Заглубление отвала, мм: 376

Емкость топливного бака, л: 40

Гидравлическое масло, л: 41я

ОПЕРАТОР МИНИ-ЭКСКАВАТОРА SUNWARD SWE 35 UF



ЖУРАВСКИЙ Александр

Большой опыт работы в ландшафтном производстве, где стесненные условия работы, нужно ювелирное исполнение малогабаритной техникой.

На экскаваторе, которым управляет Александр отсутствует противовес, ширина его всего лишь 1700 мм, оборудован в резиновые гусеницы, которые минимизируют порчу брусчатки, газона и т. д., вес его всего лишь 3750 кг. Это лучший помощник при создании ландшафтного благоустройства и работе в стесненных условиях.

Владлен Николаевич - менеджер

+7 (903) 740 58 58
+7 (495) 970 08 01

mgb77master@gmail.com

Тахир- Главный механик

+7 (926) 409 40 94

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- ▶ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ И ИНЫХ РАБОТ
- ▶ УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНОВ ДЛЯ СЕПТИКОВ, КЕССОНОВ, ГАЗГОЛЬДЕРОВ, НАКОПИТЕЛЕЙ
- ▶ МЕЛИОРАЦИЯ
- ▶ ОЧИСТКА ВОДОЕМОВ | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЕМОВ
- ▶ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА
- ▶ РЫТЬЕ КАНАЛОВ, ТРАНШЕЙ ПОД ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ
- ▶ КОПКА ТРАНШЕЙ ПОД ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
- ▶ ПЛАНИРОВКА ЧАШИ ▶ УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОК
- ▶ ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ
- ▶ УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА
- ▶ ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ ПОД СТОЛБЫ, ЯМОБУР
- ▶ ГИДРОМОЛОТ
- ▶ ОБКОПКА СВАЙ
- ▶ УСТРОЙСТВО ЯМ ПОД ПОСАДКУ КРУПНОМЕРОВ
- ▶ КОРЧЕВКА ПНЕЙ, КУСТАРНИКОВ
- ▶ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

МИНИ-ЭКСКАВАТОР SUNWARD SWE 60E



8 лет

стаж работы
оператора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- ✓ Планировочный поворотный ковш 1200 мм
- ✓ Траншейный ковш 250 мм
- ✓ Гидромолот
- ✓ Гидро вращатель, шнек 100 мм

ПОГРУЗКА-ВЫГРУЗКА

15 000

ДОСТАВКА

135

руб./км
туда-обратно

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

22 500

8 часов

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

22 500

до 3 дней
включительно

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

21 370

от 3 до 7 дней
включительно

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

20 300

от 3 до 30 дней
включительно и выше

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие параметры

Объем ковша, м³: 0,5

Мах. Высота копания, мм: 5855

Мах. Разгрузочная высота, мм: 4175

Мах. Глубина копания, мм: 3765

Мах. Радиус копания, мм: 6175

Усилие копания ковша, кN: 47

Вес, кг: 6000

Разное

Максимальный поток гидравлики, л/мин: 118

Тип шасси: гусеничный (металл)

Максимальная скорость, км/ч: 4.07/2.43 км/ч

Ширина шасси, мм: 1880

Отвал бульдозерный, ДхШ: 1900x340

Мах. Заглубление отвала, мм: 340

Аудио — система, кондиционер

Дополнительная гидролиния: наличие

ОПЕРАТОР МИНИ-ЭКСКАВАТОРА SUNWARD SWE 60E



АРИПОВ Азиз

Работал на сложных гидротехнических сооружениях предприятий Киргизии Нарын гидроэнергострой. Принимал непосредственное участие в строительстве 5 ГЭС на реке Нарын.

Большой опыт работы в сложных гидрогеологических условиях на обводненных грунтах.

Владлен Николаевич - менеджер

+7 (903) 740 58 58
+7 (495) 970 08 01

mgb77master@gmail.com

Тахир- Главный механик

+7 (926) 409 40 94

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- ▶ РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОД ФУНДАМЕНТЫ
- ▶ РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ, КАНАЛОВ, ТРАНШЕЙ ПОД ЛЮБЫЕ ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ
- ▶ КОПКА ТРАНШЕЙ ПОД ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ
- ▶ УСТАНОВКА НИШ ПОД ЕМКОСТИ
- ▶ МЕЛИОРАЦИЯ
- ▶ ОЧИСТКА ВОДОЕМОВ | СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОЕМОВ
- ▶ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА
- ▶ ПЛАНИРОВКА ЧАШИ ▶ УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОК
- ▶ ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ
- ▶ УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖА, ЗАЛПОВАЯ ОТКАЧКА ГИДРОШЛАМОВЫМ НАСОСОМ
- ▶ ШНЕКОВОЕ БУРЕНИЕ ПОД СТОЛБЫ
- ▶ ГИДРОМОЛОТ
- ▶ ОБКОПКА СВАЙ
- ▶ УСТРОЙСТВО ЯМ ПОД ПОСАДКУ КРУПНОМЕРОВ
- ▶ КОРЧЕВКА ПНЕЙ, КУСТАРНИКОВ
- ▶ ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

ЭКСКАВАТОР SUNWARD SWE 150



22 года
стаж работы
оператора

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

26 000

8 часов

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

26 000

до 3 дней
включительно

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

24 700

от 3 до 7 дней
включительно

СТОИМОСТЬ СМЕНЫ

23 400

от 3 до 30 дней
включительно и выше

ПОГРУЗКА-ВЫГРУЗКА

17 000

ДОСТАВКА

135

руб./км
туда-обратно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочие параметры

Мах. Высота копания: 8630 мм

Мах. Разгрузочная высота: 6130 мм

Мах. Глубина копания: 5640 мм

Мах. Расст. копания на стоповой

площадке: 8230 мм

Мах. Радиус копания: 8355 мм

Усилие копания ковша: 98 kN

Усилие копания стрелы: 72.5 kN

Габариты

Платформа дорожный просвет: 915 мм

Радиус поворота: 2350 мм

Длина в транспорте: 7815 мм

Ширина в транспорте: 2450 мм

Высота в транспорте: 2825 мм

Шасси

Ширина шасси: 2450 мм

Расстояние между осями: 3000 мм

Длина гусеницы: 2600 мм

Ширина гусеницы: 600 мм

ОПЕРАТОР ЭКСКАВАТОРА SUNWARD SWE 150



ТРОФИМОВ Александр

Работал в районах Крайнего Севера на ведущих стройках страны в системе ПАО «Газпром», ПАО «Новотэк». Работал на тяжелых карьерных экскаваторах конструктивной массой от 80 000 кг.

Имеет грамоты и премии на профессиональных конкурсах «Лучший по профессии».

Владлен Николаевич - менеджер

+7 (903) 740 58 58
+7 (495) 970 08 01

mgb77master@gmail.com

Тахир- Главный механик

+7 (926) 409 40 94

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

- ▶ РАЗРАБОТКА ФУНДАМЕНТОВ
- ▶ ВЫРАБОТКА ОПЕРАТИВНО БОЛЬШОГО ОБЪЁМА ЗЕМЛЯНЫХ МАСС
- ▶ РЫТЬЕ КОТЛОВАНОВ
- ▶ МЕЛИОРАЦИЯ
- ▶ УСТРОЙСТВО ВРЕМЕННЫХ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК
- ▶ ОЧИСТКА ВОДОЕМА
- ▶ ПРИЕМ И ПЕРЕКИДКА ГРУНТА
- ▶ БЫСТРАЯ ПОГРУЗКА МАШИН
- ▶ РЫТЬЕ КАНАЛОВ
- ▶ ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ